

6000 カウント表示

多機能なデジタルマルチメータ



便利なスタンド付

■ 交換部品

DT-113-1 ピン型プローブ

1,825円(1,690)

■ DT-119 用



■ 関連製品

DT-510Z キャリングケース

2,278円(2,110)

■ DT-119/510・F-100 用



P.182

DT-119 デジタルマルチメータ

15,120円(14,000)

単3(R6P)



直感的に値が確認できるバーグラフ付。
立てかけて使用可能なスタンド付。
視認性に優れた導通チェック用 LED 搭載。

最大表示	6000カウント
サンプルレート	数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒
電池寿命	単3(R6P)電池×2(付属) 約400時間
オートパワーオフ	16分
外形寸法	70(W)×32.5(H)×157.5mm
重量	245g

■ DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z) 付

ファンクション	レンジ	精度	内部抵抗	備考
直流電圧 DCV	600.0mV	±(0.5%rdg+2dgt)	約100MΩ以上	
	6.000V	±(0.9%rdg+2dgt)	約11MΩ	
	60.00V		約10MΩ	
	600.0V			
	1000V			
交流電圧 ACV	6.000V	±(1.2%rdg+9dgt)	約11MΩ	精度保証範囲: 45Hz~500Hz 正弦波交流にて
	60.00V	±(1.2%rdg+5dgt)	約10MΩ	
	600.0V			
	750.0V			
周波数 Hz	9.999Hz	±(0.5%rdg+3dgt)	約11MΩまたは 約10MΩ (測定時のACV レンジによる)	精度保証範囲: 5Hz~99.99kHz, 5~100Vrms 正弦波交流 (ゼロクロスのsin波形信号)にて ・バーグラフ表示なし ・オートレンジのみ
	99.99Hz			
	999.9Hz			
	9.999kHz			
	99.99kHz			
デューティ比 Duty	20.0~80.0% パルス幅/ パルス周期	±(0.5%rdg+5dgt)		精度保証範囲: 5Hz~1kHz, 5~60Vp-p 矩形波信号 (ゼロクロスのパルス波形信号)にて ・バーグラフ表示なし ・オートレンジのみ
抵抗 Ω	600.0Ω	±(1.5%rdg+5dgt)	開放電圧:約DC0.63V	
	6.000kΩ			
	60.00kΩ	±(1.2%rdg+4dgt)		
	600.0kΩ			
	6.000MΩ	±(1.8%rdg+2dgt)		
	60.00MΩ	±(3.0%rdg+2dgt)		
直流電流 DCA	600.0μA	±(1.5%rdg+3dgt)	約50Ω	連続測定可能範囲:6A以下 (>6A:測定時間10秒以内、 測定間隔5分以上) ・内部抵抗はヒューズ抵抗を除く
	6000μA			
	60.00mA		約0.5Ω	
	600.0mA	±(2.0%rdg+3dgt)	約0.05Ω	
	6.000A			
	15.00A			
交流電流 ACA	600.0μA	±(1.8%rdg+5dgt)	約50Ω	精度保証範囲: 45Hz~500Hz 正弦波交流にて 連続測定可能範囲:6A以下 (>6A:測定時間10秒以内、 測定間隔5分以上) ・内部抵抗はヒューズ抵抗を除く
	6000μA			
	60.00mA		約0.5Ω	
	600.0mA	±(2.5%rdg+5dgt)	約0.05Ω	
	6.000A			
	15.00A			
導通チェック ●▶		約(10~60Ω)以下でブザー音、ランプ点灯 開放電圧:約DC0.63V		
ダイオードテスト ▶		開放電圧:約DC2.7V	バーグラフ表示なし	
静電容量 F	40.00nF	±(5.0%rdg+6dgt)	バーグラフ表示なし ・オートレンジのみ	
	400.0nF			
	4.000μF			
	40.00μF	±(7.0%rdg+10dgt)		
	400.0μF			
	4000μF			

DT-119-TA デジタルマルチメータ(校正証明書付)

21,600円(20,000)

単3(R6P)



※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。