S5M寸法一覧表

〈S5M0100A〉 選択可能な材質：アルミ

歯数	寸法(mm)							適応軸穴径(mm)　※軸穴公差H7																									定価(円／個)	
	PD	OD	LA	W	H	F	M																										A1	A4
14	22.28	21.32				26	16	7	8																								3,830	4,390
15	23.87	22.91				28	18	7	8																								3,930	4,510
16	25.46	24.5				31	20	7	8	9																							4,040	4,630
18	28.65	27.69				33	22	7	8	9	10	11																					4,130	4,740
20	31.83	30.87				35	22	7	8	9	10	11	12																				4,320	4,950
22	35.01	34.05				40	28	7	8	9	10	11	12	14	15																		4,650	5,330
24	38.2	37.24				44	32	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17																5,170	5,930
25	39.79	38.83				44	32	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17																5,360	6,150
26	41.38	40.42				47	34		8	9	10	11	12	14	15	16	17	18															5,510	6,320
28	44.56	43.6	16	11	2.5	48	36		8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													5,780	6,630
30	47.75	46.79				51	36				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22												6,010	6,890
32	50.93	49.97				54	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25										6,270	7,190
36	57.3	56.34				61	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28									7,020	8,050
40	63.66	62.7				69	50				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32							7,480	8,580
44	70.03	69.07				74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38					8,000	9,180
48	76.39	75.43				83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42			8,400	9,630
50	79.58	78.62				86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45		8,570	9,830
60	95.49	94.53				99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	9,270	10,630

〈S5M0100B〉 選択可能な材質：アルミ

歯数	寸法(mm)										適応軸穴径(mm)　※軸穴公差H7																									定価(円／個)	
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M																										A1	A4
15	23.87	22.91						15	28	18	7																									4,630	5,310
16	25.46	24.5						17	31	20	7	8	9																							4,690	5,380
18	28.65	27.69						19	33	22	7	8	9																							4,740	5,430
20	31.83	30.87						19	35	22	7	8	9																							4,940	5,660
22	35.01	34.05						25	40	28	7	8	9	10	11	12																				5,190	5,950
24	38.2	37.24						29	44	32	7	8	9	10	11	12	14	15																		5,800	6,650
25	39.79	38.83						29	44	32	7	8	9	10	11	12	14	15																		6,050	6,940
26	41.38	40.42						31	47	34		8	9	10	11	12	14	15	16	17																6,180	7,080
28	44.56	43.6	16	28	11	2.5	12	33	48	36		8	9	10	11	12	14	15	16	17																6,420	7,360
30	47.75	46.79						33	51	36				10	11	12	14	15	16	17																6,730	7,720
32	50.93	49.97						38	54	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													7,060	8,090
36	57.3	56.34						38	61	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													7,460	8,550
40	63.66	62.7						47	69	50				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28									8,140	9,330
44	70.03	69.07						50	74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30								8,510	9,750
48	76.39	75.43						60	83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38					8,750	10,030
50	79.58	78.62						63	86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40				8,930	10,230
60	95.49	94.53						75	99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	9,720	11,130

〈S5M0150A〉 選択可能な材質：鋼材、アルミ

歯数	寸法(mm)							適応軸穴径(mm)　※軸穴公差H7																											定価(円／個)			
	PD	OD	LA	W	H	F	M																												S1	S2	S3	A1	A4
14	22.28	21.32				26	16	7	8																										3,850	4,220	4,960	4,130	4,740
15	23.87	22.91				28	18	7	8																										3,950	4,330	5,090	4,250	4,880
16	25.46	24.5				31	20	7	8	9																									4,060	4,450	5,230	4,350	4,990
18	28.65	27.69				33	22	7	8	9	10	11																							4,160	4,560	5,350	4,460	5,120
20	31.83	30.87				35	22	7	8	9	10	11	12																						4,330	4,740	5,570	4,650	5,330
22	35.01	34.05				40	28	7	8	9	10	11	12	14	15																				4,670	5,120	6,010	5,010	5,750
24	38.2	37.24				44	32	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17																		5,190	5,690	6,680	5,580	6,400
25	39.79	38.83				44	32	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17																		5,360	5,870	6,900	5,750	6,600
26	41.38	40.42				47	34		8	9	10	11	12	14	15	16	17	18																	5,520	6,050	7,110	5,920	6,790
28	44.56	43.6	22	17	2.5	48	36		8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20															5,800	6,360	7,470	6,220	7,140
30	47.75	46.79				51	36				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22														6,060	6,640	7,800	6,500	7,460
32	50.93	49.97				54	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25												6,330	6,940	8,150	6,790	7,790
36	57.3	56.34				61	41				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28											7,010	7,680	9,030	7,530	8,640
40	63.66	62.7				69	50				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32									7,350	8,050	9,460	7,880	9,040
44	70.03	69.07				74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38							7,670	8,400	9,870	8,220	9,430
48	76.39	75.43				83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42					8,000	8,770	10,300	8,580	9,840
50	79.58	78.62				86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45				8,110	8,890	10,440	8,690	9,970
60	95.49	94.53				99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50		8,780	9,620	11,290	9,390	10,770

※青塗部はタップ長さが不足する為、準標準のセットスクリューが付属されます。（P3参照）

●製品コード例

S2 - 44　S5M　0150　A　F - 20　T3　X

- 44：プーリ歯数
- S5M：プーリ歯形
- 0150：プーリ呼び幅（使用ベルト幅mm×10）
- A：プーリ形状
- F：フランジ P.3 表2参照
- 20：軸穴径(mm) 例）φ7は07と記入
- T3：タップ加工 P.3 表3参照
- X：キー溝(JS9公差) P.3 表3参照
- S2：
  - S1：鋼材＋表面処理無し
  - S2：鋼材＋黒染
  - S3：鋼材＋無電解ニッケルメッキ
  - A1：アルミ＋表面処理無し
  - A4：アルミ＋白アルマイト