


▶▶ 双輪デザインキャスター プレート仕様



NWT-50

NWT-50 SP



▶▶ 自在/自在ストッパー 40-50mm/SP型は車輪の回転を止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
		N	kgf	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm
NWT-40	ナイロン	500	51	40	41(6)	60				14	(R37.5)
	SP ナイロン	500	51								(R44.5)
NWT-50	ナイロン	800	82	50	48(6)	73				18	(R47.5)
	SP ナイロン	800	82								(R52)


・本体は亜鉛ダイカスト製クロームメッキ仕上げです。
 ・40mmはキャスター受け皿の小、50mmは大が使用可能です。

▶▶ 双輪デザインキャスター ねじ込み仕様



NWS-50

NWS-50 SP



▶▶ 自在/自在ストッパー 40-50mm/SP型は車輪の回転を止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
		N	kgf	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	T	Lmm	対辺 mm	Emm	Rmm	
NWS-40	ナイロン	500	51	40	41(6)	52	M8×P1.25 M10×P1.5 UNC5/16×18山 UNC3/8×16山	15	14	14	(R37.5)	E
	SP ナイロン	500	51								(R44.5)	
NWS-50	ナイロン	800	82	50	48(6)	65	M8×P1.25 M10×P1.5 M12×P1.25 M12×P1.75 UNC5/16×18山 UNF1/2×20山	15	17	18	(R47.5)	D
	SP ナイロン	800	82								(R52)	

・本体は亜鉛ダイカスト製クロームメッキ仕上げです。
 ・40mmはキャスター受け皿の小、50mmは大が使用可能です。
 ・NWS型をご注文の際はネジ寸法を明示ください。

■専用スパナ



デザインキャスター(プレートねじ込み差込み仕様)