


# ㊦ ダブルロックジョイント (WJ型)

**注意**

16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。樹脂管の適用表(P39)をご覧ください。適用する製品でご使用下さい。

## WJ9型 座付水栓ソケット

材質: C3771BE



 ( )内寸法は呼び径 $\frac{3}{4}$ ×16Aです。

日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	呼び径		L	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ9-1310-S	Rp $\frac{1}{2}$	10A	51	27八角	80	10	2,280
	WJ9-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	51	27六角	80	10	2,440
PEX	WJ9A-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	55.5	32八角	40	10	2,880
PB	WJ9C-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	55.5	32八角	40	10	2,880

## WJ9型 座付水栓ソケット

材質: CAC406



 ( )内寸法は呼び径 $\frac{3}{4}$ ×16Aです。

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径		L	W	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ9-1310C-S	Rp $\frac{1}{2}$	10A	51	27八角	80	10	2,640
	WJ9-1313C-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	51	27六角	80	10	2,780
PEX	WJ9A-2016C-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	55.5	32八角	40	10	3,500
PB	WJ9C-2016C-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	55.5	32八角	40	10	3,500

## WJ30型 床下横取付けアダプター (標準タイプ)

材質: C3771BE




日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	呼び径		L1	L2	H	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
共用	WJ30-1313H-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	66	21.5	25	80	10	2,900
	WJ30-1313HL-S			74.5	30	25	80	10	3,100
	WJ30-1313HL-40-S			84.5	40	25	40	5	3,300
	WJ30-1313HL-60-S			104.5	60	25	40	5	3,700

## WJ30型 床下横取付けアダプター

材質: CAC406





( )内寸法は呼び径16Aの寸法です。

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径		L1	L2	H	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
共用	WJ30-1310C-S	Rc $\frac{1}{2}$	10A	66	21.5	21	80	10	2,840
	WJ30-1313C-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	66	19.5	21	80	10	3,080
	PEX	WJ30A-1316C-S	Rc $\frac{1}{2}$	16A	67	21.5	21	40	10
PB	WJ30C-1316C-S	Rc $\frac{1}{2}$	16A	67	21.5	21	40	10	3,800

**施工例**


床板の下に設置する根太(床板の支え)への取付けに使用すると便利です。

**■WJ30-1313H-S**
**■WJ30-1313HL-S(厚床30mm用)**  
**WJ30-1313HL-40-S(厚床40mm用)**  
**WJ30-1313HL-60-S(厚床60mm用)**


注: 継手用保温材ストレート13A用(WJ3H-13:P78掲載)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

## WJ40型 座付アダプターテーパおねじ


材質: CAC406



本品のRねじはフレキ管接続できます。

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径		L	H	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
共用	WJ40-1313C-S	R $\frac{1}{2}$	13A	65	21	80	10	3,080


**施工例**


## 調整座金


WJ9型座付水栓ソケット等を3分ボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。



OSC-036



OSC-037



品番	箱入数		価格(円)
	大箱	小箱	
OSC-036	150	1	319
OSC-037	50	1	484

**適合継手(座のピッチ寸法 36×15)**

- ・WJ9型 座付水栓ソケット 10A・13A
- ・WJ30型 床下横取付けアダプター 10A・13A
- ・WJ40型 座付アダプターテーパおねじ 13A
- ・WL35型 床下横取付けアダプター 13A

**施工例**

注: スラブ面から調整座金底面までの高さは、190mm以上で使用して下さい。適合高さは使用する樹脂管の曲がり半径による為、事前に施工検証を行って下さい。スラブ面から調整座金底面までの高さが210mm以上の場合は、サポートバーを使用し、3分ボルトの補強をして下さい。



サポートバー (P122掲載)

固定座金 (P122掲載)

1 ダブルロックジョイント

 特長・工法別  
 早見表  
 樹脂リチン管  
 ポリブタン管

WJ型

W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型

 W型  
 W型  
 W型