

G-LIST No. | EW1090

FXコート2刃スリムシャンク

FX Coated・2 Flutes・Slim shank

FX-SS-EBD

切削条件 Cutting Conditions | P602



シャンク径を刃径マイナス 1mm に設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。

Employs slim shank diameter (mill dia. -1mm) for flexibility of tool extension from the machine.



(単位:mm) (Unit:mm)

| ツール No. EDP No. | ボール半径×外径 RE × DC | 全長 LF | 刃長 APMX | シャンク径 DCON | 在庫 Stock | 重量 (g) | 標準価格 (Yen) |
|--------------------|---------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 8408556 | R3 × 6 | 120 | 12 | 5 | A ● | 39 | 18,700 |
| 8408558 | R4 × 8 | 130 | 14 | 7 | | 75 | 24,100 |
| 8408560 | R5 × 10 | 150 | 18 | 9 | | 144 | 32,700 |
| 8408562 | R6 × 12 | 160 | 22 | 11 | | 221 | 41,800 |

CARBIDE END MILLS
超硬エンドミル

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

HSS END MILLS
HSSエンドミル

INDEXABLE TOOL
ツインキヤナル

OTHER PRODUCTS
各種製品

INDEX
索引

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフィング

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING
超硬面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター



デジタルカタログは付箋やしおりの追加など機能が充実 ▶▶▶ P.6

| 製品記号 Abbreviation | 被削材質 Work Material | 炭素鋼 Carbon Steel | 合金鋼 Alloy Steel | プリハードン鋼 Prehardened Steel | ステンレス鋼 Stainless Steel | 鋳鉄 Cast Iron | 銅合金 Copper Alloy | アルミ合金 Aluminum Alloy | グラファイト Graphite | チタン合金 Titanium Alloy | 耐熱合金 Heat Resistant Alloy | プラスチック Plastic |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| | プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel | 焼き入れ鋼 Hardened Steel | ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron | ~ 40HRC | ~ 45HRC | ~ 55HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 35HRC | ~ 350HB | | |
| FX-SS-EBD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item